

# Schlauchtyp 4/4UHP-X-3035

44UHP075-X.3035

**SPIR STAR®**

DuraLife Flex ®

NW4 - Serie(n): E und YE

## Anwendungen



**Wasserstrahl:** Rohrreinigungen (Kanal und Rohrreinigung, Reinigung von Wärmetauschern)


## Technische Daten


**Seelenmaterial:** Polyoxymethylen (POM)  
**Drahtlagen:** 4 Drahtlagen aus hochzugfestem Stahldraht  
**Oberdecke:** Polyamid (PA)  
**Farbe:** Orange  
**Temperatur:** -30°C bis +70°C [-22°F bis 158°F]







Ø ID	Ø AD	Arbeitsdruck -- (SF 2,0:1)	Berstdruck	Biegeradius	Gewicht	Nippel ID
4,0 mm	9,9 mm	--	3.035 bar	90 mm	0,234 kg/m	2,5 mm
0,16 inch	0,39 inch	--	44.000 psi	3,54 inch	0,157 lbs/ft	0,10 inch

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Abmessungen (mm)				Hülse
			A	B	C	⚙	
<b>Hülse</b>							
10440102	-	Stahl	14,7	49	-	-	
<b>Blast-Pro® Hülse</b>							
10460104YE	-	Edelstahl	11,3	19,5	-	-	

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Überwurfmutter	Abmessungen (mm)				Nippel
				A	B	C	⚙	
<b>Hochdrucknippel</b>								
40460214E	1/4"x28UNF LH	Edelstahl	-	2,5	80	14,3	-	
40460204E	3/8"x24UNF LH	Edelstahl	-	3,2	90	19,1	-	

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Hülse	Abmessungen (mm)				Blast-Pro® Nippel*
				A	B	C	⚙	
<b>Blast-Pro® Hochdrucknippel</b>								
40460204YE	1/4"x28UNF LH	Edelstahl	10460104YE	2,5	41	16	9	
40460214YE	1/4"x28UNF	Edelstahl	10460104YE	2,5	41	16	9	
40460224YE	3/8"x24UNF LH	Edelstahl	10460104YE	2,5	47	22	10	
40460234YE	3/8"x24UNF	Edelstahl	10460104YE	2,5	47	22	10	

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Überwurfmutter	Abmessungen (mm)				Nippel
				A	B	C	Ø	
<b>Type M Nippel</b>								
20460604E	9/16"x18UNF	Edelstahl	50560605, 50560601	2,5	63	-	22	
Art.-Nr.	Gewinde	Material	Entlastungsbohrung	Abmessungen (mm)				Überwurfmutter
				A	B	C	Ø	
<b>Überwurfmutter</b>								
50560601	9/16"x18UNF	Stahl	I radial	9,2	18	14	22	
50560605	9/16"x18UNF	V4A	I radial	9,2	18	14	22	
Art.-Nr.	Gewinde	Material		Abmessungen (mm)				Rohrreinigungszubehör
				A	B	C	Ø	
<b>Stophülse</b>								
I.8410440IE	-	Stahl	-	14,7	49	-	-	
I.8410460IYE	-	Stahl	-	11,3	19,5	-	-	
<b>Markierungsring</b>								
I.851215.5	-	V4A	-	12,9	10	-	-	

Produktionsbedingte Abweichungen des Berstdruckes von bis zu 5 % sind möglich. Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Die Sicherheitsfaktoren zwischen dem Berstdruck und dem Arbeitsdruck sowie dem Prüfdruck hängen von den Einsatzbedingungen ab. Bei gasförmigen Medien muss die Oberdecke „geprüf“ werden.

Wegen des Sicherheitsfaktors für gasförmige Medien wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges SPIR STAR-Montagezentrum.

Der angegebene Arbeitsdruck bezieht sich nur auf den Schlauch. In Abhängigkeit von der verwendeten Armatur kann der Arbeitsdruck für eine Schlauchleitung geringer ausfallen.

\*) Blast-Pro® Armaturen dürfen nur für Rohrreinigungsarbeiten innerhalb des Rohrs verwendet werden. Sie sind nicht für die Verwendung außerhalb von Rohren geeignet.

Wir behalten uns das Recht vor, ohne Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen. Druckfehler vorbehalten.