Schlauchtyp 5/6

56008

NW5 - Serie(n): E

Anwendungen

Wasserstrahl: Rohrreinigungen (Kanal und Rohrreinigung, Reinigung von Wärmetauschern), Oberflächenbearbeitung (Betonsanierung, Fassadenreinigung, Filterreinigung, Farbabtragung), Tankreinigung, Containerreinigung, Silo-Reinigung, Wasserstrahlschneiden und Abtragungen (Schneiden und Abtragung von armiertem Beton, Rohren, Papier oder verschiedenen Stahltypen)

Hydraulik: Torsionsfreies Anziehen von Schraubverbindungen, Prüfequipment (Ventile, Werkzeuge und Steuerpulte), hydraulische Geräte (Instrumente für Druckanzeiger, Steuerung von Sicherheitsequipment, hydraulische Hubgeräte oder hydraulische Werkzeuge)

Technische Daten

Seelenmaterial: Polyoxymethylen (POM)
Drahtlagen: 6 Drahtlagen aus hochzugfestem Stahldraht
Oberdecke: Polyamid (PA)
Farbe: Silber
Temperatur: -30°C bis +70°C [-22°F bis 158°F]

Ø ID	Ø AD	Arbeitsdruck --	Arbeitsdruck (SF 2,5:1)	Berstdruck	Biegeradius	Gewicht	Nippel ID
4,8 mm	13,2 mm	--	2.500 bar	6.250 bar	200 mm	0,450 kg/m	2,5 mm
0,19 inch	0,52 inch	--	36.250 psi	90.625 psi	7,87 inch	0,302 lbs/ft	0,10 inch

Hülse

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Abmessungen (mm) A	B	C	
Hülse						
10560136	-	Stahl	17,8	68	-	-
10560135	-	V4A	17,8	68	-	-



Nippel

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Überwurfmutter	Abmessungen (mm) A	B	C	
Hochdrucknippel							
40560294E	1/4"x28UNF LH	Edelstahl	-	2,5	99	14,3	-
40560284E	3/8"x24UNF LH	Edelstahl	-	3,2	112	19,1	-
40560264E	9/16"x18UNF LH	Edelstahl	-	4,8	124	23,8	-
40560274E	M14x1,5 LH	Edelstahl	-	4,8	124	23,8	-
Universaldichtkegelnippel 24°/60°							
20560314E	G1/4"	Edelstahl	50560301	2,5	84	-	22





© Copyright by SPIR STAR® | Revision 13.12.2022

Schlauchtyp 5/6

56008

NW5 - Serie(n): E

Nippel

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Überwurfmutter	Abmessungen (mm) A	B	C	
Universaldichtkegelnippel 24°/60° leicht							
20560164E	M14x1,5	Edelstahl	50540101	2,5	76	-	19
Type M Nippel							
20560694E	9/16"x18UNF	Edelstahl	50560605, 50560601	2,5	77	-	22
Hochdruckinnendichtkegelnippel							
20560614E	9/16"x18UNF	Edelstahl	50560605, 50560601	2,5	73	-	22







Überwurfmutter

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Entlastungsbohrung	Abmessungen (mm) A	B	C	
Überwurfmutter							
50560601	9/16"x18UNF	Stahl	1 radial	9,2	18	14	22
50560605	9/16"x18UNF	V4A	1 radial	9,2	18	14	22
50560301	G1/4"	Stahl	1 radial	9,2	19	11	22
50540101	M14x1,5	Stahl	1 radial	9,2	16,5	8,5	19



Rohrreinigungszubehör

Art.-Nr.	Gewinde	Material		Abmessungen (mm) A	B	C	
Stopphülse							
1.84105601E	-	Stahl	-	17,8	68	-	-
Markierungsring							
1.851618.5	-	V4A	-	16,2	10	-	-





Produktionsbedingte Abweichungen des Berstdruckes von bis zu 5 % sind möglich. Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Die Sicherheitsfaktoren zwischen dem Berstdruck und dem Arbeitsdruck sowie dem Prüfdruck hängen von den Einsatzbedingungen ab. Bei gasförmigen Medien muss die Oberdecke „geprickt" werden.

Wegen des Sicherheitsfaktors für gasförmige Medien wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges SPIR STAR-Montagezentrum.

Der angegebene Arbeitsdruck bezieht sich nur auf den Schlauch. In Abhängigkeit von der verwendeten Armatur kann der Arbeitsdruck für eine Schlauchleitung geringer ausfallen.

**) Blast-Pro® Armaturen dürfen nur für Rohrreinigungsarbeiten innerhalb des Rohrs verwendet werden. Sie sind nicht für die Verwendung außerhalb von Rohren geeignet.*

Wir behalten uns das Recht vor, ohne Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen. Druckfehler vorbehalten.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 13.12.2022